

Energizador Ganadero

TAURUX 80

Electrificador Microcontrolado



Descripción

Los energizadores de la línea TAURUX son desarrollados exclusivamente para los cercos eléctricos de ganadería, es por ello que cumplen con total eficacia su funcionamiento, y cumplen con ensayos que exige la Comisión Electrotécnica Internacional IEC.

Especificaciones Técnicas

- Incluye Adaptador para batería (tipo pinza cocodrilo)
- Entrada con adaptador de CC/DC: para fuente de alimentación 12VDC 2Amp.
- Nivel de Voltaje frontal con indicadores Leds: bajo, medio, alto
- Voltaje de salida regulable: 14KV a 16 K voltios máxima.
- Energía de salida: 4.2 Joules
- Fusible de protección: 1amp.
- Consumo de corriente: 8.6watts.
- Longitud efectiva: 80 km (esta distancia para cerca de alambre múltiple de circuito en serie o circuito paralelo en un estado ideal, la distancia también se verá afectada por la conductividad del alambre, la hierba, el clima, etc.)
- Trabajo de Alimentación: batería externa 12vdc, fuente alimentación 12vdc o paneles solares 12vdc.
- Carcasa de plástico.
- Dimensiones: 300 * 210 * 100 mm
- Peso: 2.35 kilogramos
- Protección IP65 (exteriores)

Uso recomendado para:

Vaca/ Caballo /Jirafa / Brahman / Elefante / Oso

Uso recomendado contra amenazas de :

Osos, palomas, roedores, serpientes, gatos o perros.