

# FICHA TÉCNICA

ROLLO PLÁSTICO AZUL – DOBLE ANCHO – 4 MICRAS  
Presentación: 1.00 m x 100 m



Polietileno de Baja Densidad (LDPE) fabricado por extrusión tubular. Formato plegado (doble ancho) para protección y cobertura industrial.

ESPECIFICACIONES	
Material	LDPE
Color	Azul
Espesor	4 micras
Ancho plegado	1.00 m
Largo	100 m
Ancho abierto	2.00 m
COBERTURA	
Área total	200 m <sup>2</sup>
Cálculo	2.00 x 100 m

PROPIEDADES GENERALES	
Flexibilidad	Alta
Impermeable	Sí
Reciclable	Sí
Manipulación	Fácil corte
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Densidad	0.91 – 0.93 g/cm <sup>3</sup>
Resistencia	≥ 8 MPa
Elongación	≥ 200%

📞 934 950 675

✉️ [ventas@jazcperu.com](mailto:ventas@jazcperu.com)

🌐 [www.jazcperu.com](http://www.jazcperu.com)



## FICHA TÉCNICA

ROLLO PLÁSTICO AZUL – DOBLE ANCHO – 4 MICRAS  
Presentación: 1.00 m x 250 m



Polietileno de Baja Densidad (LDPE) fabricado por extrusión tubular. Formato plegado (doble ancho) para protección y cobertura industrial.

ESPECIFICACIONES	
Material	LDPE
Color	Azul
Espesor	4 micras
Ancho plegado	1.00 m
Largo	250 m
Ancho abierto	2.00 m
COBERTURA	
Área total	500 m <sup>2</sup>
Cálculo	2.00 x 250 m

PROPIEDADES GENERALES	
Flexibilidad	Alta
Impermeable	Sí
Reciclable	Sí
Manipulación	Fácil corte
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Densidad	0.91 – 0.93 g/cm <sup>3</sup>
Resistencia	≥ 8 MPa
Elongación	≥ 200%

📞 934 950 675

✉️ [ventas@jazcperu.com](mailto:ventas@jazcperu.com)

🌐 [www.jazcperu.com](http://www.jazcperu.com)



## FICHA TÉCNICA

ROLLO PLÁSTICO AZUL – DOBLE ANCHO – 4 MICRAS  
Presentación: 1.50 m x 60 m



Polietileno de Baja Densidad (LDPE) fabricado por extrusión tubular. Formato plegado (doble ancho) para protección y cobertura industrial.

ESPECIFICACIONES	
Material	LDPE
Color	Azul
Espesor	4 micras
Ancho plegado	1.50 m
Largo	60 m
Ancho abierto	3.00 m
COBERTURA	
Área total	180 m <sup>2</sup>
Cálculo	3.00 x 60 m

PROPIEDADES GENERALES	
Flexibilidad	Alta
Impermeable	Sí
Reciclable	Sí
Manipulación	Fácil corte
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Densidad	0.91 – 0.93 g/cm <sup>3</sup>
Resistencia	≥ 8 MPa
Elongación	≥ 200%

📞 934 950 675

✉️ [ventas@jazcperu.com](mailto:ventas@jazcperu.com)

🌐 [www.jazcperu.com](http://www.jazcperu.com)



## FICHA TÉCNICA

ROLLO PLÁSTICO AZUL – DOBLE ANCHO – 4 MICRAS  
Presentación: 1.50 m x 120 m



Polietileno de Baja Densidad (LDPE) fabricado por extrusión tubular. Formato plegado (doble ancho) para protección y cobertura industrial.

ESPECIFICACIONES	
Material	LDPE
Color	Azul
Espesor	4 micras
Ancho plegado	1.50 m
Largo	120 m
Ancho abierto	3.00 m
COBERTURA	
Área total	360 m <sup>2</sup>
Cálculo	3.00 x 120 m

PROPIEDADES GENERALES	
Flexibilidad	Alta
Impermeable	Sí
Reciclable	Sí
Manipulación	Fácil corte
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Densidad	0.91 – 0.93 g/cm <sup>3</sup>
Resistencia	≥ 8 MPa
Elongación	≥ 200%

📞 934 950 675

✉️ [ventas@jazcperu.com](mailto:ventas@jazcperu.com)

🌐 [www.jazcperu.com](http://www.jazcperu.com)



# FICHA TÉCNICA

ROLLO PLÁSTICO AZUL – DOBLE ANCHO – 4 MICRAS  
Presentación: 2.00 m x 60 m



Polietileno de Baja Densidad (LDPE) fabricado por extrusión tubular. Formato plegado (doble ancho) para protección y cobertura industrial.

ESPECIFICACIONES	
Material	LDPE
Color	Azul
Espesor	4 micras
Ancho plegado	2.00 m
Largo	60 m
Ancho abierto	4.00 m
COBERTURA	
Área total	240 m <sup>2</sup>
Cálculo	4.00 x 60 m

PROPIEDADES GENERALES	
Flexibilidad	Alta
Impermeable	Sí
Reciclable	Sí
Manipulación	Fácil corte
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Densidad	0.91 – 0.93 g/cm <sup>3</sup>
Resistencia	≥ 8 MPa
Elongación	≥ 200%

📞 934 950 675

✉️ [ventas@jazcperu.com](mailto:ventas@jazcperu.com)

🌐 [www.jazcperu.com](http://www.jazcperu.com)



# FICHA TÉCNICA

ROLLO PLÁSTICO AZUL – DOBLE ANCHO – 4 MICRAS  
Presentación: 2.00 m x 100 m



Polietileno de Baja Densidad (LDPE) fabricado por extrusión tubular. Formato plegado (doble ancho) para protección y cobertura industrial.

ESPECIFICACIONES	
Material	LDPE
Color	Azul
Espesor	4 micras
Ancho plegado	2.00 m
Largo	100 m
Ancho abierto	4.00 m
COBERTURA	
Área total	400 m <sup>2</sup>
Cálculo	4.00 x 100 m

PROPIEDADES GENERALES	
Flexibilidad	Alta
Impermeable	Sí
Reciclable	Sí
Manipulación	Fácil corte
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Densidad	0.91 – 0.93 g/cm <sup>3</sup>
Resistencia	≥ 8 MPa
Elongación	≥ 200%

📞 934 950 675

✉️ [ventas@jazcperu.com](mailto:ventas@jazcperu.com)

🌐 [www.jazcperu.com](http://www.jazcperu.com)

