

Panel de Alarma Inteligente

HS-P4

HG-HS-P4-MAX



Descripción del Producto

Sistema compacto inalámbrico de seguridad y protección inteligente que integra intrusión y video verificación, entregando seguridad.

El HS-P4 MAX ofrece un sistema capaz de supervisar hasta 08 zonas de seguridad (04 inalámbricas y 04 cableadas).

La aplicación iHagroy para smartphone también puede ser utilizado para controlar totalmente el equipo HS-P4 MAX, incluyendo activar, desactivar, acciones de pánico y acciones de automatización para el hogar.

Orientado para

- Negocios
- Puntos de venta
- Stands en galerías
- Bodegas

Características Principales

- Teclado Frontal multi propósito
- Panel configurable por: Teclado, software configurador, entorno web y aplicativo
- Actualización por puerto ethernet
- LEDs indicadores en el teclado frontal DC, RED, RF, STS y ZONA
- Cuatro zonas de entrada cableadas y cuatro inalámbricas
- Una salida para sirena cableada
- Una salida
- Capacidad de almacenar hasta 4 usuarios personalizados con: Nombre completo, número telefónico y dirección
- Capacidad de almacenar hasta 8 pulsadores inalámbricos
- Activación de alarma vía teclado frontal, aplicativo iHagroy y pulsador inalámbrico

Especificaciones Técnicas

Especificación	Detalle
Voltaje de funcionamiento	14.5 VDC (cotizar por separado)
Batería	12V / 1.3 Amp o 12V / 4 Amp (cotizar por separado)
Receptor RF	Banda: 433 MHz Velocidad de datos: 4.6 Kbps Sensibilidad: -118 dBm Antena: 17.5 cm Alcance: hasta 100 m (línea de vista)
Transmisor RF	Banda: 433 MHz Potencia: 10 dBm Velocidad: 3 Kbps
Puerto de comunicación	Ethernet TCP/IPv4 en tarjeta electrónica
Velocidad red LAN	10/100 Mbps Conector RJ45 con protección electromagnética
Protocolos soportados	ETHERNET, ARP, IP, UDP, TCP, ICMP
Velocidad de red móvil	HSDPA: 3.6 Mbps UMTS: 384 Kbps EDGE: 236.8 Kbps

Dimensiones:

